

## IMPORTANT NOTICE

---

It is your responsibility to perform a visual inspection prior to installation, as no claims or returns will be accepted once the product is installed. Variations regarding nuance, color, finish and calibration are inherent with this type of product. Therefore, any claims related thereto will not be accepted.

### ADHESIVE

**Poly 800 Precision epoxy** is suggested by Ceratec Surfaces for this type of installation. It is strongly recommended to use a **light** product, to install light colored or translucent glass.

### INSTALLATION

For this model, in order to ensure 100% contact, use a trowel 1/4" X 1/4" and **apply adhesive on the back of the glass tile with the flat side of the trowel, known as back-buttering method**. In the event where adhesive is found in the grout lines, be sure to empty them while it is still fresh. As it is a glass tile, the adhesive could be apparent from certain angles. The transparency of the glass is not a defect, but rather a characteristic of the product. Therefore it is normal to see grout or adhesive through the glass. Follow manufacturer's recommendations concerning adhesive's curing time before grouting.

### GROUT

Our tests show that the following grouts are compatible with this tile, **Poly 800 Precision epoxy**, **Poly 600** unsanded or **Alpha** with fine sand. Using a sanded product could damage the glass surface. Perform a few grout tests prior to installation.

### MAINTENANCE

Avoid abrasive cleaners for regular maintenance. Use pH neutral soap like the **Polykleen Flor**.

### CUTTING

Mosaic nippers  
Glass cutter (glass scoring tool)  
Diamond blade for glass (use with water saw)

### SUGGESTED APPLICATION

Wall application only. For showers installed only with epoxy. Do not install in pools and saunas.

### REFERENCES

For information on recommended products, visit our website [installationsystems.ceratec.com](http://installationsystems.ceratec.com)  
For more information, please contact Ceratec Surfaces at 1-866-712-3445.

## AVIS IMPORTANT

---

Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle avant l'installation, car aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé. Des variations au niveau de la nuance, de la couleur, du fini et de la calibration sont inhérentes à ce type de produit. Par conséquent, aucune réclamation relative à ces facteurs ne sera acceptée.

### ADHÉSIF

**Poly 800 Precision époxy** est le produit suggéré par Ceratec Surfaces pour ce type d'installation. Il est fortement recommandé d'utiliser une teinte pâle, pour l'installation de verre pâle ou translucide.

### INSTALLATION

Nous recommandons l'utilisation d'une truelle 1/4" x 1/4" pour l'installation de cette tuile. Pour ce modèle, afin d'assurer un contact à 100%, **toujours apposer de l'adhésif à l'endos avec le côté plat de la truelle pour ainsi poser à double encollage**. Dans la situation où de l'adhésif se retrouverait dans les joints, assurez-vous de les vider alors que l'adhésif est encore frais. Comme il s'agit d'une tuile en verre, le l'adhésif pourrait être apparent d'un certain angle. La transparence du verre n'est pas un défaut, mais plutôt une caractéristique du produit. Il est donc normal de voir le coulis et l'adhésif à travers le verre. Respecter le délai de cure recommandé par le fabricant de l'adhésif avant le jointement du coulis.

### COULIS

Nos tests ont démontré que les coulis suivants sont compatibles avec cette tuile, **l'époxy Poly 800 Precision**, le **Poly 600** sans sable et **Alpha** avec sable fin. L'utilisation d'un produit sablé pourrait endommager la surface du verre. Faire des tests de coulis avant l'installation.

### ENTRETIEN

Éviter d'utiliser des nettoyeurs abrasifs pour l'entretien régulier. Utiliser un savon à pH neutre comme le **Polykleen Flor**.

### COUPE

Pince-coupe carrelage pour le verre  
Coupe verre (roulette de vitrier)  
Disque diamant pour le verre (pour utilisation avec scie à eau)

### UTILISATION SUGGÉRÉE

Installation murale seulement. Pour les douches, installés uniquement avec de l'époxy. Ne pas installer les piscines et saunas.

### RÉFÉRENCES

Pour toutes informations sur les produits recommandés, consultez notre site internet [systemedepose.ceratec.com](http://systemedepose.ceratec.com)  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ceratec Surfaces au 1-866-712-3445.