

POLY 400 S

Silicone tout usage

SECTION 1 : Informations générales

Manufacturier : **La Margna Inc./**
412 St-Sacrement
Québec, (PQ)
G1N 3Y3
(Canada)

Contact : Tél. :1-800-838-4237 Téléc. : 1-418-688-2070

Site internet : WWW.PROFIXSYSTEMS.COM

Courriel : Info@ProfixSystems.com

En cas d'urgence chimique incluant un déversement, une surexposition, un feu, une explosion ou un accident :
CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666 CHEMTREC (United-States) 1-800-424-9300

SECTION 2 : Caractéristiques physiques

ÉTAT PHYSIQUE:	Pâteux
APPARENCE:	Blanc ou pâte coloré
TENSION DE VAPEUR:	n/d
ODEUR :	léger ammoniaque
DENSITÉ DE VAPEUR:	plus lent que l'air
TAUX D'ÉVAPORATION:	plus lent que l'ether
POINT D'ÉBULLITION (°C):	n/d
POINT DE CONGÉLATION (°C):	n/d
P.H.:	n/d

SECTION 3 : Évaluation des dangers

INGRÉDIENT DANGEREUX	%	CAS	LD50	CL50
Dioxyde de Titane	4	13463-67-7	3,160MG/KG	N/D
Solvant Naphtha	1	64742-88-7	2,060MG/KG	N/D

SECTION 4 : Transport

TRANSPORT:
NON RÉGLEMENTÉ

SECTION 5 : Données sur la réactivité

STABILITÉ CHIMIQUE :
stable

Conditions à éviter :
Éviter le gel ou une chaleur excessive.

Matériaux à éviter & Sous-produits dangereux :
Oxydes de carbone.

SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé

EFFET DE L'EXPOSITION A LONG TERME

Une surexposition peu causer des problèmes de poumons.

EFFETS IMMÉDIATS DE SUREXPOSITION

Inhalation:

Peu causer une difficulté à respirer, mal de tête, nausée, vomissement et somnolence.

Contact oculaire:

Très irritant pour les yeux, il cause douleur, rougeur et même brûlure chimique.

Contact avec la peau:

Peu assécher la peau causant irritation et dermatite.

Ingestion:

Peu causer des irritation gastro intestinale, vomissement, nausée et diarrhée.

SECTION 7 : Premiers soins

INHALATION:

Amener la personne indisposée à l'air frais. Obtenir l'assistance médicale si la personne ne va pas mieux.

YEUX ET PEAU:

Immédiatement rincer sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes.

Obtenir l'assistance médicale si une irritation persiste. Laver la peau affectée avec de l'eau et du savon.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Ne pas forcer la personne inconsciente à boire. Obtenir immédiatement l'assistance médicale.

SECTION 8 : Précautions de manutention et d'utilisation

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

GANTS:

impermeables aux produits chimiques (4h)

APPAREILS RESPIRATOIRES:

MSHA/NIOSH MASQUE

CHAUSSURES:

Imperméable aux produits chimiques

YEUX:

n/a

VETEMENTS:

Imperméable aux produits chimiques

CONTROLE TECHNIQUE S :

Ventilation générale adéquate

SECTION 9 : Mesures de contrôle

PROCÉDURES EN CAS DE FUITE ET DE DÉVERSEMENT :

Essuyer ou racler pour fins de récupération ou encore disposer dans un contenant ferme.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS :

Selon les lois en vigueur dans le pays, la province et la localité.

SECTION 10 : Inflammabilité et explosivité

INFLAMMABILITÉ

stable

MOYENS D'EXTINCTION:

eau pulvérisée, CO₂, mousse d'alcool, poudre chimique

MÉTHODES SPÉCIALES:

Porter un appareil respiratoire autonome

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX :

N/D

Cette fiche signalétique est valide pour une période de 3 ans suivant la date de rédaction.

Fiche signalétique rédigée par : Christian Houle

Date : 10 / 04 / 2016

Les fiches signalétiques de La Margna Inc sont rédigées à partir de données jugées exactes. Nous ne fournissons pas, toutefois, de garantie expresse ou limitée au chapitre de l'exactitude de ces données ni des résultats qui en découlent. La Margna Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autre qui seraient imputables aux produits et subis par l'acquéreur. Ce dernier doit assumer tous les risques liés à l'utilisation des produits vendus par La Margna Inc.

Material Safety Data Sheet (MSDS)

Read MSDS sheet before use of product

POLY 400 S

GENERAL PURPOSE SILICONE SEALANT

SECTION 1: General Information

Manufactured By: **LA MARGNA INC**

412 St-Sacrement
Québec, (PQ)
G1N 3Y3
(Canada)

Contact : 1-800-838-4237 or 1-418-688-2070

Website: WWW.PROFIXSYSTEMS.COM

E-mail : INFO@PROFIXSYSTEMS.COM

In case of chemical emergency involving a spill, leak, fire, explosion, exposure or accident, contact the following:
CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666 CHEMTREC (United-States) 1-800-424-9300

SECTION 2: Physical Characteristics

PHYSICAL STATE	PASTE
APPEARANCE	WHITE OR COLORED PASTE
ODOUR	SLIGHT AMMONIA
ÉVAPORATION RATE	SLOWER THAN ETHER
BOILING POINT	N/A
FREEZING POINT	N/A
PH	N/A
VAPOR DENSITY	SLOWER THAN AIR
VOC	24.956 G/L

SECTION 3 : Danger Evaluation

<u>DANGEROUS INGREDIENTS</u>	<u>CONC. %</u>	<u>CAS</u>	<u>LD(50)</u>	<u>LC(50)</u>
TITANIUM DIOXIDE	4%	13463-67-7	3,160MG/KG	N/A
SOLVENT NAPHTHA	1%	64742-88-7	2,060MG/KG	N/A

SECTION 4 : Transport

NO REGLEMENTATION

SECTION 5 : Reactivity Data

CHEMICAL STABILITY : STABLE
INCOMPATIBILITY : N/A
CONDITIONS TO AVOID : EXCESSIVE HEAT
HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS : OXIDES OF CARBON

SECTION 6 : Health Risk Data

CHRONIC EXPOSITION : MAY CAUSE IRRITATION, DERMATITIS OR LUNG DAMAGE.

SKIN CONTACT : MAY DRY SKIN CAUSING CRACKS, IRRITATION AND DERMATITIS.
EYE CONTACT : CAN CAUSE IRRITATION OR PAIN AND CHIMICAL BURNS MAY RESULT
INHALATION : MAY CAUSE HEADACHE , NAUSEA AND BREATHING DIFFICULTY.
INGESTION : CAN CAUSE GASTROINTESTINAL IRRITATION AND VOMITING.

SECTION 7 : First Aid Measures

EYES : FLUSH EYES WITH COPIOUS AMOOUNTS OF WATER FOR AT LEAST 15 MINUTES. SEEK MEDICAL ATTENTION.

INHALATION : MOVE PERSON TO FRESH AIR. IF NOT BREATHING , ADMINISTER ARTIFICIAL RESPIRATION. IF BREATHING IS DIFFICULT , ADMINISTER OXYGEN .
SEEK MEDICAL ATTENTION.

SKIN : WASH WITH SOAP,IF IRRITATION PERSISTS ,SEEK MEDICAL ATTENTION.

INGESTION : DO NOT INDUCE VOMITING. NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON. SEEK MEDICAL ATTENTION

SECTION 8 : Safe Handling and use methods

PERSONAL SAFETY EQUIPEMENT

GLOVES :

IMPERVIOUS TO CHEMICALS

RESPIRATORY EQUIPEMENT:

MSHA/NIOSH APPROVED MASK

FOOTWEAR:

IMPERVIOUS TO CHEMICALS

EYES:

IMPERVIOUS TO CHEMICALS OR MASK

CLOTHES :

IMPERVIOUS TO CHEMICALS

SECTION 9: Control Measures

IN CASE OF SPILL OR LEAKAGE:

MAY BE SLIPPERY WHEN WET. AVOID GENERATING DUST DURING PICK UP

WASTE DISPOSAL METHOD :

CONTACT LOCAL ENVIRONMENTAL AGENCY TO DISPOSE IN APPROVED LANDFILL

SECTION 10: Inflammability & Explosion risks

INFLAMMABILITY CONDITIONS :	STABLE
EXTINGUISHING AGENTS :	WATER. CO2
INFLAMMABILITY CLASSIFICATION :	NON-FLAMMABLE
HAZARDOUS COMBYSTION BY- PRODUCTS :	N/A.

This MSDS sheet is valid for a period of three (3) years following the date inscribed below

MSDS sheet prepared by : Christian Houle Date : 10 / 04 / 2016

La Margna Inc considers that all the information contained in this MSDS sheet is accurate. We do not offer however, any warranty regarding the exactitude of this data or upon the results to be obtained from using the product. La Margna Inc. assumes no responsibility regarding personal injuries or property damage to vendees, users or third parties caused by the material. The vendor or users assume all risks associated with the use of any product sold by La Margna Inc.