

# ROCK SALT

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain

**Rock Salt** est le résultat du réveil de la beauté brute qui repose dans les profondeurs de l'Himalaya. En un coup d'œil sur la surface d'une tuile, **Rock Salt** vous fait découvrir toutes ses facettes. Elle peut être un ajout subtil à un décor, mais peut facilement se transformer en vedette pour votre conception.

**Rock Salt** results from a rugged awakening of what lies hidden and dormant within Himalayan mountains. In one glance, a **Rock Salt** tile face lets you discover its numerous facets. It can be the star of the show or just a subtle addition.

**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**20**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 48"  
600x1200mm



24" x 24"  
600x600mm



Blanc  
White



Gris  
Grey



Fumée  
Smoke



Vert  
Green

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	<b>Utilisation Usage</b>	Commercial   Commercial Commercial lourd (Blanc mat)   Heavy Commercial (White Matt)
	<b>Emplacement Location</b>	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	<b>Installation Installation</b>	Mur - Plancher Wall - Floor
	<b>Nombre de faces Number of Faces</b>	36 (24"x24") 18 (24"x48")
	<b>Variation de couleur Shade Variation</b>	V3 - Modérée V3 - Moderate
	<b>Finition du contour Edge Finish</b>	Rectifié Rectified
	<b>Fini de la surface Surface Finish</b>	Mat   Poli Matt   Polished
	<b>Épaisseur Thickness</b>	10 mm
	<b>Pays Country</b>	Italie Italy

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	<b>Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance</b> (ISO 10545-7)	PEI 4 PEI 5 (Blanc mat   White Matt)
	<b>Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test</b> (ISO 10545-6)	N.D. N.A.
	<b>Résistance au glissement Slip Resistance</b>	DCOF (humide/wet): > 0.42   < 0.42 DIN 51130: R10 (Mat   Matt) DIN 51097: B (Mat   Matt)
	<b>Taux d'absorption Water Absorption</b> (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	<b>Résistance au gel Frost Resistance</b> (ISO 10545-12)	Oui Yes
	<b>Résistance aux taches Stain Resistance</b> (ISO 10545-14)	5 (Mat   Matt) 4
	<b>Résistance chimique Chemical Resistance</b> (ISO 10545-13)	GA-GLA (Mat   Matt) GA-GLB
	<b>Résistance de flexion Breaking Strength</b> (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>

## APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Blanc | White



Gris | Grey



Fumée | Smoke



Vert | Green

Le format illustré ci-dessus est 24" x 48". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 24" x 48". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

**NOTE:** Les tuiles au fini mat ont un DCOF (humide) > 0.42 et les tuiles au fini poli ont un DCOF (humide) < 0.42. | Tiles with a matt finish have a DCOF (wet) > 0.42 and tiles with a polished finish have a DCOF (wet) < 0.42.

Consultez [ceratec.com](http://ceratec.com) pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit [ceratec.com](http://ceratec.com) to see all special order products, colours and sizes.

**Questions?** [specifications@ceratec.com](mailto:specifications@ceratec.com) | 1 800 663-8446 #1000

 Ce produit contient jusqu'à 31 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande.  
This product contains up to 31 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

**GARANTIE  
WARRANTY**  
JUSQU'À  
UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE  
WARRANTY**  
**20**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.  
Consultez les détails sur [ceratec.com](http://ceratec.com)

Warranty is applicable to both tiles & installation products.  
For details see [ceratec.com](http://ceratec.com)

